



Canopol S.A. | Fundada en 1977 | Fábrica Homologada por AySA

📍 Brandsen 2479 (B1703AUE – José Ingenieros – Buenos Aires - Argentina)

☎ +54.11-4757-3204/6004 | 📠 (fax) +54.11-4757-6004 | ✉ info@canopol.com

CAÑOS - ACCESORIOS - VALVULAS 🕒 Lunes a Viernes de 8 - 12,30 Hs. y de 13,30 a 18 Hs.

## ADAPTADOR DE BRIDA METALICA CON TOLERANCIA

Sistemas de union de cañerías de PVC, Asbesto Cemento, Acero o Cañerías de Fundicion con valvulas u otros elementos bridados. Esta union existe en la gama de los Ø 50 mm a 500 mm PN10 - PN16, pudiendo ser desmontada en superficie, camara o enterrada, obteniendose una estanquidad absoluta. El adaptador de brida con tolerancia esta diseñado para el equipamiento y mantenimiento de tuberias cualquiera sea su material. La tolerancia del adaptador de brida, permite la union de tubos de materiales y diametros diferentes, con cualquier elemento bridado aceptando una desviacion angular de 12°, obteniendose una estanquidad absouta. Se ajusta con una sola llave, ya que el tornillo queda trabado en la brida impidiendo su giro. La amplia tolerancia permite resolver diferentes situaciones con pocas piezas en stock. El menor peso y la maxima tolerancia, permiten mayor libertad al operario.

Todos estos productos estan fabricados siguiendo las prescripciones de la norma AWWA c219 - EN

### CARACTERISTICAS TECNICAS

- \* CUERPO DE ACERO O H° D°
- \* JUNTA DE EPDM
- \* RECUBRIMIENTO EPOXI ELECTRODEPOSITADO
- \* TORNILLOS DE ACERO ALTA RESISTENCIA CON RECUBRIMIENTO DACROMET



Diam Nom.	
	TOLERANCIA
50	52-77
65	63-90
80	84-106
100	85-116
100	94-115
100	95-133
100	120-136
100	120-146
125	130-160
150	155-187
175	184-210
200	198-226
200	218-235
225	223-252
250	248-282
250	270-310
300	288-318
300	305-326
300	310-338
350	330-360
350	350-386
400	389-410
400	399-430
450	430-460